



AP-BWM 120°/WDM, ws. 16m IP54, Kleintier-Unterdrückung

Art.-Nr.: 657.26550

67,75 €

Grundpreis: 67,75 €/StückNettopreis: 56,93 €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

(unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 139,94 €, inklusive 19% MwSt.)

Lieferfrist 2-3 Werktage

Beschreibung:

230 V AC, 50 Hz für Außen- und Innenmontage Erfassungsbereich: 120° / 240° / 300° Horizontal + 360° Unterkriechschutz Reichweite: max. 16 m frontal, 8 m seittl., Ø 4 m Unterkriechschutz Dämmerungsschwelle: 5-2.000 Lux Zeitregler: 10 sek. - 20 min. / Impuls Montagehöhe: 2 - 5 m Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C IP 54 / Schutzklasse II Maße: 148 x 105 x 85 mm (L x B x H) inkl. RC SG 4000 Handsender Schaltleistung: 2.000 W / 8,7 A ohmsch 1.000 W / 4,35 A induktiv mit intelligenter Kleintier-Unterdrückung Click-Montagesystem, auch über einer UP-Dose dreh- und neigbarer Sensorkopf mit Unterkriechschutz manuell oder per Handsender zuschaltbar inkl. Handsender AUTO/ON/OFF 300° Ausführung inkl. Ecksockel Weitere Informationen: Farbe:weiß|Ausführung:120°

Passend dazu



AP-BWM-120° /WDM, schwarz 16m
IP54,Kleintier-Unterdrückung

Grundpreis: 71,04 €/Stück
71,04 €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 3,50 € bis zu einem Bestellwert von 100,- €. Bestellungen ab 100,- € werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 100,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 100,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands